

功能概述

- 在第二台摄像机上重复上述操作，在克隆模式下选择“Slave”选项，按下 $\text{[回]$ 确认，此时一台附属相机已经设置完成。
- 如果有多台相机，重复步骤二完成更多的附属相机设置。
- 所有相机设置完成后，它们将默认自动连接在一个网络下，此时在控制相机上启动拍摄或停止，所有附属相机将同步拍摄或停止，在控制相机上进行任何设置更改，所有附属相机将自动跟随更改。

行车记录仪模式

行车记录仪模式是如何工作的？一旦启动行车记录仪模式，您的 Ghost 4K+ 相机将进入循环录制模式，这意味着当存储卡满的时候，相机将继续录制并覆盖最早的视频内容。使用行车记录仪模式时，通常将相机通过外置电源供电线与摩托车或汽车的供电系统连接，当摩托车或者汽车发动，相机检测到供电后会自动启动并开始循环拍摄，当摩托车或汽车熄火后，供电断开，相机将把最后一个文件保存后立刻自动关闭。Ghost 4K+ 在行车记录仪模式下是按照预设的时间间隔进行分段拍摄的，如果你选择了 2 分钟的间隔并且录制了 20 分钟，你将一共获得 10 个视频，每个视频时长为 2 分钟。

视频标记模式

此功能用于拍摄一段已经发生的事情。一旦启动此功能，相机将持续录影但并不保存视频到存储卡上，只有重要的镜头被标记后才会被保存。在这种模式下，如果用户选择了 30s 的时间间隔，当用户按下 $\text{[回]$ 按钮，Ghost 4K+ 将记录按键动作之前和未来的 30s 内容并生成一个 1 分钟的视频。

菜单设置

常规设置

视频标记功能需要 10 级 micro SD 卡，4GB 可用空间才能正常运行。
提示：视频标记功能和行车记录仪功能是不能同时工作的，启动一个功能，另一个将会被关闭。

即时拍摄模式

此模式用于节电模式的拍摄。

当设置完成并进入关机状态，在按下开机键后，Ghost 4K+ 会立即启动并开始拍摄，当再次按下开机键后，Ghost 4K+ 会保存拍摄的内容并立即关机以节省电池电量。

电影模式

选择电影模式将允许用户使用 24 或者 48 帧进行拍摄，进入相机的设置页，浏览到“视频标准”菜单，选择“电影”选项。

双麦克风

Ghost 4K+ 相机有前后两个麦克风 - 可以最大化地确保声音录制效果，在普通录制时推荐使用前置麦克风，在行车过程中，如果相机暴露在外，为降低风噪的影响，建议使用后置麦克风，进入相机的设置页，浏览到“麦克风”菜单，可以选择前置或者后置。

包装中包含一条外置 Mic 转接线和一条外置麦克风，使用外置麦克风可以更好地保证拾音效果。

视频码率

用户可以根据需要选择拍摄码率，设置菜单中有高 / 中 / 低三种码率设置，大码率视频清晰度更高，但是文件占用的存储空间也越大。

滤镜

您可以根据环境的光照情况选择合适的滤镜效果，设置菜单中包括正常 / 鲜艳 / 低光三种模式。

附件指南

状态指示灯

(蓝色 LED) 按 [←] 按键滚动所有的菜单项，长按 [←] 按键可以反向滚动菜单项，按 [→] 按键进行设置。

Wi-Fi

开 / 关

Wi-Fi频段

2.4 / 5.8 GHz

设备虚拟化

开 / 关

蓝牙取消鉴权

是 / 否

可视角

140 / 115 / 90

曝光

-2 / -1 / 0 / +1 / +2

自拍定时

关 / 3S / 5S / 10S

视频码率

高 / 中 / 低

视频滤镜

正常 / 生动 / 低光

ISO

100 / 200 / 400 / 800 / 自动

抓拍模式

开 / 关

抓拍时长

10S / 30S / 1MIN / 2MIN

记录仪模式

开 / 关

记录仪模式循环间隔

30S / 1MIN / 2MIN / 5MIN / 10MIN

产品规格

视频分辨率和帧率：

4K (4096 X 2160 17:1)	24 / 25 FPS
4K UHD (3840 X 2160, 16:9)	24 / 25 / 30 FPS
2.7K (2704 X 1520 16:9)	24 / 25 / 30 / 50 / 60
1080P (1920 X 1080 16:9)	24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 FPS
720P (1280 X 720 16:9)	25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 200 / 240 FPS
WVGA (854 x 480 16:9)	25 / 30 FPS

自动关机

否 / 2MIN / 5MIN / 10MIN / 20MIN

THM文件

开 / 关

语言

EN / GE / FR / IT / ES / CN

重置设置

开 / 关

格式化SD卡

开 / 关

序列号

XXXXXX

克隆模式

开 / 关

克隆群组

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

固件版本

XXXXXX

请登录我们的官方网站 以了解固件更新

视频防抖

开 / 关

麦克风

前置 / 后置

麦克风音量

关 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5

扬声器音量

关 / 低 / 中 / 高

声明

FCC/CE 认证信息

只需按住 [←] 键即可打开 Ghost 4K+ 的 Wi-Fi，绿色的 Wi-Fi 指示灯显示 Wi-Fi 可使用。也可从相机设置菜单中打开 Wi-Fi。操作遵守下列两个条件：

1. 本产品不可造成有害干扰，且
2. 本产品须接受收到的包括可能引起非正常操作的干扰。

[B] 类数码产品符合加拿大 ICES-003 标准。

[B] 类数码产品符合加拿大 NMB-003 标准。

本产品符合加拿大工业许可证 - 豁免 RSS (无线电) 标准。

FCC 辐射曝露限制条件
本设备符合 FCC 为不受控制的环境规定的辐射曝露限制条件。

这些限制条件的设计为住宅安装进行了针对有害干扰的合理保护。本设备产生、使用、并可辐射无线电能，如没有按照指南安装和使用，会引起对无限通讯的有害干扰。但是，并不保证在特定的安装情况下干扰不会发生。如果确定是由开关本设备电源引起的对收音机或电视机信号接收的有害干扰，用户可以试使用下列的一个或多个措施更正干扰：调整接收天线的方向和位置增大本设备和接收设备之间的距离。将本设备连入与接收设备所连接的电路不同的电路出口。向经销商或有经验的无线电 / 电视技师请求帮助。

摩托车声明

在骑行时操作相机可能导致撞车，造成您或他人严重受伤或死亡。

- 注意留心路况
- 避免长时间看着相机
- 调整相机前将车辆停在安全的地点

不同的电路出口。向经销商或有经验的无线电 / 电视技师请求帮助。

连接相机

连接到电脑

视频分辨率和帧率：

4K (4096 X 2160 17:1) 24 / 25 FPS

4K UHD (3840 X 2160, 16:9) 24 / 25 / 30 FPS

2.7K (2704 X 1520 16:9) 24 / 25 / 30 / 50 / 60

1080P (1920 X 1080 16:9) 24 / 25 / 30 / 50 / 60 / 100 / 120 FPS

720P (1280 X 720 16:9) 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 200 / 240 FPS

WVGA (854 x 480 16:9) 25 / 30 FPS

文件格式：.MP4 (H.264 codec)

传感器类型：CMOS

视场角(对角线)：90 / 115 / 140 (度)

镜头对焦范围：0.5米到无穷远

镜头可旋转范围：330°

照片格式：5 / 8 / 12 MP

曝光：自动 / 手动

LCD 屏幕：点阵屏

麦克风：前 / 后双麦克风

Wi-Fi：内置 2.4GHz & 5.8GHz

蓝牙：内置

麦克风：前 / 后双麦克风

存储卡：Micro SD, SDHC, SDXC, 最大支持128 GB (需另外购买)

输入：Mini USB口, USB口可连接外置麦克风

数据连接：Mini USB 10Pin

电池：1500mAH 内置电池 + 450mAH 电池模组。

兼容：Windows XP 或以上 / Mac OS 10.2 或以上

相机尺寸：43 (W) x 82.2 (L) x 31.4 (D) mm

重量：120g

附件指南

吸盘支架

机车旋转安装支架

几乎可按任意角度在任何地点安装，Drift 支架是您在任何可以想象出的角度拍摄某个瞬间的理想工具，它可以和其他的任何 Drift 支架组合使用。

自行车安装支架

无论您的要求如何，Drift 车把支架都是骑手的完美配件。

配件适配 19mm 到 36mm 之间的车把，可旋转 180 度以上，本款车把支架几乎可以让您在任何角度进行摄像。

固件升级

从 Drift 网站下载最新的固件，复制 Ghost_4K+.bin

文件到已格式化的 SD 卡根目录下。在相机上插入

SD 卡，打开电源，固件安装时，相机屏幕会显示“固

件更新中”。安装完成后，相机会自动重启两次。

吸盘支架

在任何无孔平面安装您 Ghost 4K+ 相机的理想配

件。可在挡风玻璃或车体上使用，吸盘设计便于转向、

倾斜或进行相机 360° 旋转。

摩托车声明

在骑行时操作相机可能导致撞车，造成您或他人严

重受伤或死亡。

-